

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«ФАХОВИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ
ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор коледжу

В.І.Марушевська

2021р.



ІНСТРУКЦІЯ 04-25-32

З ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ СЛЮСАРНИХ РОБІТ

1. Загальні положення

- 1.1. До виконання слюсарних робіт допускаються особи, що пройшли медичний огляд, відповідне навчання, вступний та первинний інструктаж з охорони праці про безпечні методи роботи.
- 1.2. У робочій зоні можливий вплив таких шкідливих та небезпечних факторів, як рухомі частини устаткування, електричний струм, падіння предметів.
- 1.3. При виконанні слюсарних робіт необхідно:
 - дотримуватись технологічної дисципліни;
 - дбайливо ставитись до устаткування, інструменту, пристроїв, матеріалів, спецодягу та інших засобів індивідуального захисту;
 - утримувати в чистоті робоче місце.
- 1.4. Щоб запобігти травмуванню та виникненню травмонебезпечних ситуацій, слід дотримуватись таких вимог:
 - знати і виконувати вимоги, нормативних актів про охорону праці;
 - працювати тільки на справному устаткуванні, справним інструментом;
 - при виявленні несправностей повідомити безпосереднього керівника (майстра виробничого навчання) або ліквідувати власними силами, якщо це входить в обов'язки;
 - не користуватись відкритим вогнем;
 - дотримуватись вимог особистої гігієни.
- 1.5. Працівник має право відмовитись від дорученої роботи, якщо створилась ситуація, небезпечна для його життя чи здоров'я людей, які його оточують.
- 1.6. За порушення вимог інструкції працівник притягується до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

- 2.1. Перевірити приміщення щодо безпечних умов праці та дотримання параметрів мікроклімату відповідно до санітарно-гігієнічних норм.
- 2.2. Правильно одягнути спецодяг, застібнути всі гудзики, заховати волосся під головний убір.
- 2.3. Ретельно підготувати до роботи свій інструмент і пристрої, впевнитись у їхній справності.
- 2.4. При роботі на заточувальному верстаті дотримуватись таких вимог:
 - при заточці інструменту на заточному крузі обов'язково користуватися захисними окулярами, якщо на верстаті немає захисного екрану;
 - перш ніж заточувати інструмент, перевірити чи правильно встановлена губка, підвести її якомога ближче до круга.
- 2.5. При роботі на свердлильному верстаті:
 - міцно закріпити у лещатах оброблювані деталі;
 - перед свердлінням деталі зняти рукавиці.
- 2.6. При роботі зубилом одягнути захисні окуляри.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

- 3.1. При роботі з лещатами опустити важіль плавно.
- 3.2. При різанні металу ручними і приводними ножівками міцно закріпити ножівочне полотно.

3.3. При роботі на свердлильному верстаті:

- не доторкатись до свердла до повної зупинки;
- стружку не здувати, не прибирати голими руками, а користуватись для цього щіткою, гачком.

3.4. При роботі гасчним ключем підбирати його за розміром гайок.

3.5. При роботі з габаритними предметами, стежити, щоб їхні кінці не зачіпали устаткування, електроапаратуру, людей.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Упорядкувати робоче місце, розкласти по місцям деталі, матеріал, сміття, відходи.

4.2. Очистити від бруду, промити, змастити, прибрати у відповідне місце інструмент та пристосування.

4.3. Про всі помічені недоліки у роботі устаткування повідомити безпосереднього керівника (майстра виробничого навчання).

4.4. Вимити обличчя і руки з милом.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. При виникненні аварії або ситуації, яка може призвести до аварії, нещасного випадку, зупиніть роботу обладнання, огородіть небезпечну зону, попередьте тих, хто працює поруч, про небезпеку повідомте адміністрацію, до ліквідації аварії самі не приступайте.

5.2. При виникненні пожежі:


- вимкнути устаткування, вентиляцію;
- сповістити про подію пожежну охорону за номером **101** та адміністрацію.

5.3. При спалаху електропроводів вимкнути рубильник. Електропроводи, які знаходяться під напругою, гасити піском, порошковим або вуглекислотним вогнегасником. Водою гасити – заборонено.

5.4. При виникненні нещасного випадку надайте першу (долікарську) допомогу потерпілому і вживте заходів по наданню медичної допомоги.


УЗГОДЖЕНО:

Заступник директора з АГР



Юрій БОНДАР

Голова Ради трудового колективу



Марина КРИЖАНІВСЬКА